



4K@30 対応マトリクススイッチャ NP-HDX42-4K 仕様書

NP-HDX42-4Kは、4入力2出力のマトリクススイッチャです。

映像は4K@30に対応しており、高解像度映像の信号切替が可能です。また、オーディオディエンベッド機能により、HDMIで入力されたデジタル音声を、アナログ音声で出力することが可能です。

■ 概略仕様

型番		NP-HDX42-4K	
入力信号	映像	HDMI / DVI	4系統 HDCP 1.4 対応 対応フォーマット： VGA / SVGA / XGA / WXGA (1280x768) / WXGA (1280x800) / Quad-VGA / SXGA / WXGA (1360x768) / WXGA (1366x768) / SXGA+ / WXGA++ / UXGA / WSXGA+ / WUXGA(RB) / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K@30 コネクタ：HDMI 端子 Type A (19ピン)・メス
	音声	デジタル	4系統 ステレオ PCM コネクタ：HDMI 端子 Type A (19ピン)・メス
出力信号	映像	HDMI / DVI	2系統 HDCP 1.4 対応 対応フォーマット： VGA / SVGA / XGA / WXGA (1280x768) / WXGA (1280x800) / Quad-VGA / SXGA / WXGA (1360x768) / WXGA (1366x768) / SXGA+ / WXGA++ / UXGA / WSXGA+ / WUXGA(RB) / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K@30 コネクタ：HDMI 端子 Type A (19ピン)・メス
	音声	デジタル	2系統 マルチチャンネルリニア PCM 最大8チャンネル コネクタ：HDMI 端子 Type A (19ピン)・メス 1系統 マルチチャンネルリニア PCM 2チャンネル コネクタ：SPDIF
		アナログ	2系統 ステレオ コネクタ：RCA ピンジャック
機能		EDID モード選択 (内蔵 EDID8 種類・EDID コピー機能)	
制御	LAN	1系統 コネクタ：RJ-45	
	RS-232C	1系統 コネクタ：D-sub 9ピンコネクタ・メス	
	IR	1系統 (注1)	
その他仕様	電源電圧	DC 5V 2A	
	消費電力	20 W	
	外形寸法	291 (W) x 43 (H) x 71 (D) mm	
	質量	792 g	
	使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C	
	保存温度範囲	-20 °C ~ +60 °C	
	使用湿度範囲	20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)	
付属品	ACアダプタ、ACコード、専用IRレシーバ、専用IRリモコン、1RUラックイヤー		

(注1) 添付のリモートコントローラからの制御となります

■ 外観図

フロント



リア



● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属のACアダプタ、ACコード、専用IRリモコン、1RUラックイヤーは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。