



NP-IPSS601 は、SDI、アナログ、DVI、HDMI 仕様の映像入力信号を H.264 形式で圧縮し、ライブストリーミングで配信することが出来るエンコーダーです。最大 1080p@60 までの映像入力に対応しています。映像は本機のサーバー機能によりネットワークへ配信すると同時に、映像は本体に接続した USB 記憶装置に録画することも可能です。



## ■ 概略仕様

型番	NP-IPSS601
入力インターフェイス	ビデオ入力: ・3G/HD/SD-SDI 対応 BNC 1 ポート ・HDMI 1 ポート ・DVI-D/HDMI、DVI-A/VGA 対応 DVI-I 1 ポート ・YPbPr/CVBS/S-Video 対応 BNC 3 ポート オーディオ入力: ・アナログステレオ入力 - RCA ピンジャック 1 セット - 3.5mm ステレオミニジャック ・デジタルステレオ入力 - SDI - HDMI/DVI-D
ビデオ映像	・H.264/AVC、メイン/ハイプロファイル ・ビットレート最大 10Mbps まで設定可能 ・対応解像度 入力: 1920x1080p@60/50/30/25, 1920x1080i@60/50, 1440x1050p@60, 1440x900p@60, 1360x768p@60, 1280x1024p@60, 1280x960p@60, 1280x800p@60, 1280x720p@60, 720x576p@50, 720x480p@60 出力: 1920x1080p@30/25, 1920x1080i@60/50, 1440x1050p@30, 1440x1080p@30, 1440x900p@30, 1360x768p@30, 1280x1024p@30, 1280x960p@30, 1280x800p@30, 1280x720p@30, 960x540p@30, 720x576p@50, 720x480p@30, 320x240p@30 ・出力スケールダウン設定可能
オーディオ機能	・AAC-LC ・ビットレート 32Kbps～384Kbps まで設定可能 ・サンプルレート: 48KHz, 16bit
ネットワーク機能	・10/100Mbps イーサネット RJ45 1 ポート ・DHCP クライアント
ストリーミングプロトコル	・Raw UDP(マルチキャスト) ・RTSP ・RTMP(ローカル/パブリッシュ) ・HLS
その他の機能	・ストリーミングデータ保存用 USB2.0 インターフェイス ・Web ブラウザによるシステム設定 ・ファームウェアアップグレード可能 ・LED 表示 ・自動信号検知 ・RS-485
記録フォーマット	MP4/TS
電源	DC12V(AC/DC アダプタ付属)

●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●付属の AC アダプタは本機専用用品です。他の機器にはご使用にならないでください