

S620Dはマルチコーデック対応のHDデコーダです。コーデックはMJPEG、MPEG-2、MPEG-4、H.264に対応しています。出力はMini-HDMI1系統及びMini-DP1系統で音声も伝送することが可能です。またONVIFに対応しており、メーカーを越えた幅広い運用が可能です。

## ■仕様

| 型番     |           | S620D   |
|--------|-----------|---|
| ビデオ    | 出力        | 1 系統 Mini-HDMI<br>1 系統 Mini-DP  |
|        | 解像度       | 2560×1600、1920×1080、1680×1050、1440×900、1280×1024、<br>1280×800、1024×768、800×600                                      |
|        | パフォーマンス   | 最大2×1080p or 4×720p or 9×D1   |
|        | 圧縮方式      | H.264 BP、MP、HP (H.264 / MPEG-4 AVC)<br>MPEG-4 SP、ASP (H.264 / MPEG-4 AVC)<br>MPEG-2 MP@ML、TS / ES (ISO / IEC 13818) |
|        | ストリーミング形式 | RTP、RTP / RTSP  |
|        | オーバーレイ    | 字幕 (フォント、フォントサイズ、フォントカラー、ポジション、バックグラウンドカラー)   |
| オーディオ  | 出力        | 2 系統  |
|        | ストリーミング形式 | RTP   |
|        | 最大帯域幅     | 100Hz to 8k Hz  |
|        | 周波数       | G.711 (PCM、A-law、μ-law)   |
| ネットワーク | インターフェイス  | 1ch RJ-45 10/100/1000 Base-TX   |
|        | プロトコル     | H.264 BP / MP / HP、MPEG-4 ES、(M) JPEG、RTP、TCP、UDP、IP、DHCP、IGMPv2<br>(S) NTP、HTTP、SNMP v2、ONVIF                      |
| その他仕様  | 電源電圧      | 19 V out:110-240 Vac、50 / 60Hz input  |
|        | 消費電力      | 15 W  |
|        | 外形寸法 (mm) | 50.8 (H) × 101 (W) × 101.6 (D) mm   |
|        | 質量        | 約 0.6 kg  |
|        | 温度        | 使用範囲 : 0 °C ~ +40 °C  |
|        | 湿度        | 使用範囲 : 5 % ~ 95 % (但し、結露なきこと)   |

※仕様は予告なく変更することがあります。

## ■外観図

S620D

