




4K@60(4:4:4)対応
HDMI分配器



NP-DSP-12U (2分配器)
NP-DSP-14U (4分配器)
NP-DSP-18U (8分配器)

- ・4K@60(4:4:4) HDCP2.2 / 1.4対応
- ・HDMI 2/4/8分配出力
- ・EDIDモード選択可能
- ・映像ダウンスケーリング機能搭載



NP-DSP-14U

◆ NAPA NP-DSPxx-4Kをリニューアル

NAPAブランドのHDMI分配器 **NP-DSPxx-4K**のリニューアル製品となります。
従来品よりさらに軽量化・コンパクトな筐体となりました。



NP-DSP12-4K
111(W)×23(H)×60(D) mm

↓
体積比**25%減**
約**270g**軽量化



NP-DSP14-4K
154(W)×25(H)×83(D) mm

↓
体積比**47%減**
約**350g**軽量化



NP-DSP18-4K
243(W)×25(H)×98(D) mm

↓
体積比**39%減**
約**440g**軽量化



2分配器 **NP-DSP-12U**
92(W)×20(H)×62(D) mm



4分配器 **NP-DSP-14U**
135(W)×20(H)×62(D) mm



8分配器 **NP-DSP-18U**
232(W)×23(H)×68(D) mm

◆ 映像ダウンスケーリング機能 **New!**

シンク機器のEDIDを読み取り、分配先が4K入力信号を出力できない場合、自動的に2K解像度にダウンスケールして出力します。
2K,4K機器が混在している環境においても最適な解像度で出力します。



◆ EDIDモード搭載

本機はソース機器の映像出力を適切にコントロールするため、EDIDを内蔵しています。
6種類の内蔵EDIDと、**EDID自動選択モード**、出力機器のEDIDを参照する**外部EDIDモード**の計8種類用意しています。

- 映像EDID : 4K@60 / 4K@30 / 1080p
- 音声EDID : 7.1ch / 2.1ch
- EDID自動選択モード
- 外部EDIDモード

